

EX17162

ウェブスマート 16ポート10/100BASE-TX PoE (IEEE 802.3at) +2ポート コンボ ギガビット SFP イーサネット スイッチ



概要

EtherWANのEX17162は16個の10/100BASE-T PoEポートと2個のギガビットSFPコンボ光ポートを装備し、IEEE 802.3at PoE/PSE準拠、ワイヤスピードとQoSをサポートし、19インチラック規格のウェブスマートイーサネットスイッチです。

またPoEポートは1ポートあたり30Wを搭載しており、全ポート合計最大240Wまでの電力を供給し、様々な端末設備(IPカメラ、無線アクセスポイント、VoIPなど)も対応しています。ユーザーは管理機能を経由して、IP優先機能、QoS、VLANsとトランキングなどを操作可能、過酷な環境でもご使用いただけます。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

特長

PoE給電機能

» ポート1～16はIEEE 802.3atのPoE給電機能を搭載し、最大30Wまで電力供給。

SFP光ファイバー接続

» 最大2個SFPコンボ 光ポートまで、SCとSTを選択できます。

ウェブ管理インターフェース

» IP優先機能、QoS、VLANsとトランキングを搭載します。

UL 60950認証

» 産業用通信環境向けのUL 60950-1安全認証、インストール作業者に危険や損害などを予防できます。

仕様

技術規格

Standards

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX
- IEEE 802.3x Full duplex and flow control
- IEEE 802.1p QoS
- IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE)

Forward and Filtering Rate

- 14,880pps for 10Mbps
- 148,810pps for 100Mbps
- 1,488,100pps for 1000Mbps

Packet Buffer Memory

- 2.75M bits

Processing Type

- Store-and-Forward
- Half-duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-duplex flow control

Address Table Size

- 4096 MAC Addresses
-

電源

電源電圧

- 100-240VAC, 50/60Hz

消費電力

- Device: Max. 19W (without PoE)
- PoE Power Budget: 240W Max.

PoE技術規格

- Alternative B
- Pins 7/8(+), 4/5(-)

PoE電力出力

- IEEE 802.3at: up to 30W/port, 50-57VDC, 600mA Max
-

物理仕様

筐体

- メタルケース

寸法

- 440 × 330 × 44mm (W × D × H)
(17.32" x 13.2" x 1.73")
- Standard 19" rack-mount size, one-unit-height

重量

- 4.3Kg (9.46lbs.)

取付方法

- Rack mounting
-

インターフェース

イーサネットポート数

- 10/100BASE-TX: 16 PoE ports
- Gigabit: 2 ports

LED 表示

- Per Unit: Power Status
 - Per Port 10/100TX: Link/Activity
 - Per Port PoE: Activity/Status
 - Per Port Gigabit: Link/Activity
-

環境条件

使用温度範囲

- 0 to 45°C (32 to 113°F)

保存温度範囲

- -10 to 70°C (14 to 158°F)

使用湿度範囲

- 10 to 90% (結露なきこと)

信頼性認証

ISO

- Manufactured in an ISO 9001 facility

Safety


UL 60950

EMI

CE Mark Class A

FCC Part 15 Class A

寸法図



製品型番

型番

EX17162	Web-smart 16-port 10/100BASE-TX PoE (IEEE 802.3at) and 2-port combo Gigabit SFP Ethernet Switch
---------	---

* ラックマウントキットを含む。

